

Fact Sheet UniSortCar™

telelift



Schonender Transport für Medien aller Art

Bücher, CD/DVDs, AV-Medien, Bildbände und Zeitschriften: Ganz egal welche Medien Sie befördern möchten, das UniSortCar™ eignet sich dank seines funktionalen Designs und seiner flexiblen Anwendung für alle Medienarten. Es kann sowohl vollautomatisiert und integriert für Einzeltransporte genutzt werden oder mehrere Medien gleichzeitig transportieren.

Dank einer elastischen Innenbeschichtung ist ein schonender Transport gewährleistet. Eine elektronische Verriegelung bewahrt den Wageninhalt vor einer frühzeitigen Entnahme auf der Förderstrecke.

Noch flexibler!

Das Beladen des UniSortCar™ ist ein kontrolliert ablaufender, zuverlässiger Vorgang, der automatisch oder manuell erfolgen kann. Das Fahrzeug kann sowohl von links als auch rechts beladen werden.

Die Entladung des UniSortCar™ erfolgt stets automatisch ohne manuellen Eingriff und ist quer zur Fahrtrichtung auf beide Seiten möglich: das bietet mehr Variationsmöglichkeiten bei der Streckenführung. Am Ziel können je nach Bedarf beliebig viele Ausgabestellen angesteuert werden.

Werden Transporte zu Stoßzeiten durchgeführt, passt sich die Anzahl der Transportfahrzeuge automatisch an die Anforderungen an. Bei einem geringen Rückgabeaufkommen werden die UniSortCars™ in einem speziellen Bereich abrufbereit geparkt.

UniSortCar™ features:

- **Sanfter Medientransport** durch gedämpfte Oberflächen
- **Flexible Beladung:** wahlweise vollautomatisch und integriert (Einzelmedien) oder manuell (Sammeltransport)
- **Sortierfunktion:** vollautomatische Medienentladung bei beliebig vielen Sortierzielen
- **Anpassbare Geschwindigkeit** bis zu 0,6 m/s. Konfigurierbar je nach Umgebungsanforderungen
- **Integrierter On-board Controller** für durchgängige Steuerung und Überwachung des Transports

Fact Sheet UniSortCar™

telelift

Transportgewicht und -abmessungen:

Einzelmedientransport | Automatische Beladung



min. 30g, max. 3.500g
Transportgewicht



100 mm x 100 mm x 5 mm
Min. Abmessungen



340 mm x 340 mm x 120 mm
Max. Abmessungen

Sammeltransport | Manuelle Beladung



max. 4.000g
Transportgewicht



410mm x 350 mm x 140 mm
Max. Abmessungen

Umgebungsbedingungen



20% - 80%
nicht betauend
Luftfeuchtigkeit



+5°C - +40°C
Temperaturbereich

